

纽荷兰大方捆打捆机

BB1290PLUS



型号	BB1290PLUS 转子切碎器	BB1290PLUS 拨叉板
草捆尺寸		
宽 (厘米)	120	
高 (厘米)	90	
最小 / 最大长度 (厘米)	100/300	
最小配套 PTO 功率 (功率 / 马力)	118/160	95/129
捡拾器		
幅宽 (毫米)	2352	2232
弹齿杆数量	5	4
双弹齿数量和尺寸	170	128
捡拾器保护打滑离合器	标配	
喂入系统		
类型	转子	拨叉
宽度 (毫米)	1184	3 组, 9 个拨指
切碎系统		
切刀数量	29	无
切刀距离 (毫米)	39	无
打捆活塞		
速度 (冲程 / 分钟)	48	
冲程长度 (毫米)	710	
打捆系统		
类型	环形结	
捆绳数量	6	
打结器风扇	电子风扇	
打结器故障报警	监控器加打结器标旗	
打结器润滑	自动润滑	
绳箱	32 卷绳	
车桥	双桥	
打捆机尺寸		
长 - 落捆板收起状态 (毫米)	8343	
宽 (毫米)	2777	
高度 (毫米)	3380	
增强版可选功能配置	草捆测重功能 水分测量功能 后监视摄像头 捆室耐磨板 保养灯	草捆测重功能 后监视摄像头 捆室耐磨板 保养灯 增强型车桥和轮胎

● 实际销售产品规格如有变化恕不另行通知

2024 / 03 | Harbin



凯斯纽荷兰 (中国) 管理有限公司

地址: 上海市外高桥保税区马吉路 2 号 10 楼

电话: 400-900-6809

传真: 021-20822399

网址: www.newholland-china.cn